



BLACHODACHÓWKA ARAD

To najnowsza propozycja dla naszych klientów. ARAD to nie tylko nowe rozwiązania montażowe, ale również zupełnie nowy kształt. Intensywna praca nad ostatecznym wyglądem i właściwościami nowej blachodachówki zaowocowały produktem, który zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Blachodachówka dostępna jest w dwóch wersjach.

DACHÓWKA PANELOWA ARAD PRU

Blachodachówka dostarczana jako panele, zaprojektowana w ten sposób, aby żaden wkręt nie zakłócił harmonii połaci dachowej. Pokrycie dostępne w powłoce PURMAT oraz Yodogawa.

BEZ WIDOCZNYCH WKRĘTÓW



DACHÓWKA ARAD CLA

Blachodachówka produkowana na wymiar według specyfikacji klienta. Arkusze montowane są klasycznie jak pozostałe blachodachówki z naszej oferty.

ARAD CLA dostępny jest we wszystkich powłokach proponowanych przez Finco-Stal: Euro, PMG, PURMAT, Yodogawa.



ZALETY NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO

- ▶ Oryginalny kształt, dzięki któremu blachodachówka ARAD doskonale prezentuje się na każdym dachu
- ▶ Prostota i szybkość montażu możliwe dzięki zastosowaniu gotowych otworów montażowych (ARAD PRU)
- ▶ Całkowite ukrycie wkrętów zastosowanych do montażu (ARAD PRU)
- ▶ Dostępna we wszystkich powłokach oferowanych przez Finco-Stal (ARAD CLA), zwłaszcza jednak w jedynej na polskim rynku japońskiej powłoce Yodogawa z 20-letnią gwarancją
- ▶ Może być montowane na każdym dachu o nachyleniu połaci powyżej 15°
- ▶ Ryzyko uszkodzeń podczas transportu zminimalizowane dzięki niewielkim rozmiarom (ARAD PRU)
- ▶ Minimalizacja strat w materiale

© Wzór blachodachówki oraz znak słowno graficzny ARAD PRU i ARAD CLA są własnością Pruszyński Sp. z o.o. i podlegają ochronie.

© 2012 Pruszyński Sp. z o.o.



PURMAT®



Grupa Pruszyński

www.finco.com.pl



DACHÓWKA PANELOWA ARAD PRU

Dostępna w dwóch rodzajach powłok - PURMAT (poliuretan matowy) o grubości 55 μm oraz w doskonałej, japońskiej powłoce Yodogawa. Powłoka Yodogawa, dzięki zastosowaniu wyjątkowej warstwy ochronnej o zawartości 55% aluminium, charakteryzuje się najwyższą trwałością i odpornością na korozję. Jest to unikalne rozwiązanie stosowane przez producenta - Yodogawa Steel Works, którego jedynym dystrybutorem w Polsce jest firma Finco-Stal.



wysokość profilu	34 mm
długość modułu	350 mm
długość efektywna arkusza	700 mm
długość całkowita arkusza	761 mm
szerokość efektywna arkusza	1080 mm
szerokość całkowita arkusza	1179 mm
waga 1 m ²	ok. 5 kg
waga arkusza	ok. 4,45 kg
powierzchnia arkusza	efekt. 0,756 / całkow. 0,89 m ²
powłoka zabezpieczająca	PURMAT® 30 lat gwarancji Yodogawa 20 lat gwarancji
akcesoria	wkręty, uszczelki, listwy montażowe,



BEZ WIDOCZNYCH WKRĘTÓW



GOTOWE OTWORY MONTAŻOWE

Ograniczają koszty, ułatwiają i przyspieszają montaż - brak widocznych mocowań na powierzchni dachu.



UKOŚNE PRZETŁOCZENIA

Znacząco poprawiają estetykę dachu, mają także praktyczne znaczenie - zwiększają sztywność arkuszy.



BRZEG CIĘTY PO FALI

Zapewnia doskonałe przyleganie kolejnych paneli, umożliwia montaż na specjalnej listwie startowej bez widocznych łączników.



do
30 lat
gwarancji

FINCO-STAL Sp. z o.o.
Nowa Bukówka, ul. Skulska 7
96-321 Żabia Wola

☎ 46 857 82 52
✉ fincostal@fincostal.com.pl

www.finco.com.pl



Grupa Pruszyński